



#### WYMIARY:

głębokość	600 mm
wysokość	300 mm

#### OPIS:

Blaty umywalkowe bez widocznych punktów podparcia. Blaty wykonywane są z płyty HPL #10mm, #12mm, #13mm, na podkonstrukcji z profili aluminiowych i HPL. Możliwość montażu umywalk nablutowych, wpuszczanych w blat i podwieszanych.

Możliwość montażu do każdego rodzaju ścian, również o konstrukcji lekkiej. Krawędzie styku blatu i ścian zabezpieczone silikonem sanitarnym – białym.

#### WYMAGANIA SYSTEMOWE:

W celu montażu blatów bez widocznych punktów podparcia konieczne jest mocowanie blatów do ścian z trzech stron.

Blaty montowane bez mocowania do bocznych ścian (lub gdy tylko jeden z boków jest wolnowiszący) wymagają zastosowania dodatkowych nóg wspierających wykonanych z profilu aluminiowego anodowanego 30x30mm.

Z uwagi na format płyt HPL, możliwe wykonanie łączeń na blacie.

#### CHARAKTERYSTYKA:

Płyta HPL jest wysokociśnieniowym, warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową. Płyta posiada wysoką wytrzymałość, odporność na zarysowania, jest trudnopalna oraz wodoodporna. Powierzchnia płyt jest łatwo zmywalna.

#### ZASTOSOWANIE:

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o podwyższonej wilgotności, w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych itp.

## PODSTAWOWE KOLORY PŁYT



POZOSTAŁE KOLORY WG WZORNIKA PRODUCENTA

## REALIZACJA



ul. Kowalewska 20  
87-122 Grębocin

[www.hplsystem.pl](http://www.hplsystem.pl)

✉ [sprzedaz@hplsystem.pl](mailto:sprzedaz@hplsystem.pl)

☎ +48 56 300 02 22  
fax +48 56 475 48 28