

### WYMIARY:

wysokość całkowita 2020 mm + blenda do sufitu  
 wysokość elementów 1870/1842mm + blenda do sufitu  
 odstęp od podłogi 150 mm(+/- 10mm)  
 dopuszczalna wysokość wraz z blendą 3500 mm

### DRZWI:

szerokość 800-1000 mm  
 wysokość 1870 mm

Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające - grawitacyjne, pochwyty oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”. Wykonanie – tworzywo sztuczne.

Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem (wymagają okresowego smarowania smarem grafitowym).

Drzwi wykonane z płyty HPL #10mm, w kolorach wg wzornika producenta.

### ŚCIANY SYSTEMOWE:

Ściany kabin wykonane z płyty HPL #10mm, w kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniający przednią ścianę ukryty za drzwiami. Z uwagi na zastosowanie blendy do sufitu pozostawiona szczelina szer. 10mm nad frontem i bokiem zabudowy. W szczelinie widoczny usztywniający profil aluminiowy. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego. Ścianki działowe, przemyki boczne oraz blendy górne przymocowane do ścian i sufitu za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach z tworzywa sztucznego. Z uwagi na zabudowę do sufitu konieczne zapewnienie prawidłowej wentylacji wewnątrz wydzielonych kabin.

### CHARAKTERYSTYKA:

Płyta HPL jest wysokociśnieniowym, warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową. Płyta posiada wysoką wytrzymałość, odporność na zarysowania, jest trudnozapalna oraz wodoodporna. Powierzchnia płyt jest łatwo zmywalna.

### ZASTOSOWANIE:

Wskazane wykonanie kabin z blendami w pomieszczeniach gdzie kabiny sanitarne sąsiadują z umywalkami do rąk.

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o podwyższonej wilgotności, w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych itp.

### GLÓWNE ZALETY:

- profil górny schowany za ścianą frontową
- estetyczny wygląd kabin
- wysokość przemyków zrównana z wysokością drzwi
- zaoblenie narożników drzwi i przemyków r=5 mm


## OKUCIA




## PODSTAWOWE KOLORY PŁYT



BIAŁY



SZARY



BEŻ