



WYMIARY:

wysokość całkowita 2020 mm + blenda do sufitu
 wysokość elementów 1870/1842mm + blenda do sufitu
 odstęp od podłogi 150 mm (+/- 10mm)
 dopuszczalna wysokość wraz z blendą 3500 mm

DRZWI:

szerokość 800-1000 mm
 wysokość 1870 mm

Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające – grawitacyjne (wymagają okresowego smarowania smarem grafitowym), pochwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”. Wykonanie – stal nierdzewna.

Drzwi wykonane z płyty HPL #13mm, w kolorach wg wzornika producenta.

ŚCIANY SYSTEMOWE:

Ściany kabin wykonane z płyty HPL #13mm, w kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniający przednią ścianę ukryty za drzwiami. Z uwagi na zastosowanie blendy do sufitu pozostawiona szczelina szer. 10mm nad frontem i bokiem zabudowy. W szczelinie widoczny usztywniający profil aluminiowy. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego. Ścianki działowe, przymyki boczne oraz blendy górne przymocowane do ścian i sufitu za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach ze stali nierdzewnej. Z uwagi na zabudowę do sufitu konieczne zapewnienie prawidłowej wentylacji wewnątrz wydzielonych kabin.

CHARAKTERYSTYKA:

Płyta HPL jest wysokociśnieniowym, warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową. Płyta posiada wysoką wytrzymałość, odporność na zarysowania, jest trudnozapalna oraz wodoodporna. Powierzchnia płyt jest łatwo zmywalna.

ZASTOSOWANIE:

Wskazane wykonanie kabin z blendami w pomieszczeniach gdzie kabiny sanitarne sąsiadują z umywalkami do rąk.

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o podwyższonej wilgotności, w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych itp.

GŁÓWNE ZALETY:

- profil górny schowany za ścianą frontową
- estetyczny wygląd kabin
- wysokość przymyków zrównana z wysokością drzwi
- zaoblenie narożników drzwi i przymyków r=5 mm

OKUCIA



PODSTAWOWE KOLORY PŁYT



BIAŁY



SZARY



BEŻ