

### WYMIARY:

wysokość całkowita	2020 mm
wysokość elementów	1850 mm
odstęp od podłogi	150 mm

### DRZWI:

szerokość	800-1000 mm
wysokość	1850 mm

Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające – grawitacyjne (wymagają okresowego smarowania smarem grafitowym), pochwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”. Wykonanie – stal nierdzewna. Drzwi wykonane z płyty wiórowej #28mm dwustronnie melaminowanej, w kolorach wg wzornika producenta.

### ŚCIANY SYSTEMOWE:

Ściany kabin wykonane z płyty wiórowej #28mm dwustronnie melaminowanej, w kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniający przednią ścianę ukryty za drzwiami. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego. Ścianki działowe oraz przymyki boczne przymocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach z aluminium. Wszystkie krawędzie elementów z płyt wiórowych oklejone obrzeżem PCV #2mm

### CHARAKTERYSTYKA:

Płyta wiórowa pokryta melaminą posiada wysoką odporność na ścieranie, zarysowania oraz działanie wysokich temperatur. Powierzchnia płyt jest łatwo zmywalna.

Struktura powierzchni płyt:  
gładka, perlsta, drewnopodobna

### ZASTOSOWANIE:

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych o niskiej wilgotności powietrza, w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych itp.

### GLÓWNE ZALETY:

- kabiny wykonane w technice tzw. „kabin podwieszanych”
- wysoka estetyka
- minimalistyczny design
- wysoka trwałość
- wysokość przymyków zrównana z wysokością drzwi


## OKUCIA



## PODSTAWOWE KOLORY PŁYT



BIAŁY



SZARY

pozostałe kolory wg wzornika producenta